

## Arbeitsplatz Laserdrucker

(Art.-Nr.: HL5240LG1)

- Bis zu 24 Seiten pro Minute
- Echte Auflösung bis zu 1.200 x 1.200 dpi
- 16 MB Speicher (optional bis zu 528 MB)
- PCL 6, PostScript 3, Epson FX-850, IBM ProPrinter XL Emulation
- USB 2.0 Hi-Speed und parallele Schnittstelle
- Druckertreiber für Windows, Macintosh und Linux
- 250 Blatt Papierkassette und 50 Blatt Multifunktionszufuhr
- Toner für 2.000 Seiten bei 5% Deckung und Trommel für ca. 25.000 Seiten im Lieferumfang

# HL-5240L

## Engine

<b>Technologie</b>	Elektrofotografie
<b>Druckgeschwindigkeit</b>	Bis zu 24 Seiten/Minute
<b>Zeit bis zum Druck der 1. Seite aus Stand-by</b>	< 8,5 Sekunden
<b>Aufwärmzeit aus Sleep-Modus</b>	< 18 Sekunden
<b>Druckauflösung</b>	Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Mac OS 9.1-9.2/OS X 10.2.4 oder höher: Bis zu 1.200 x 1.200 dpi Linux: 1.200 x 1.200 dpi über PostScript PPD DOS: 600 dpi

## Controller

<b>Prozessor</b>	NEC VR5500 (266 MHz)
<b>Speicher</b>	<b>Standard:</b> 16 MB <b>Optional:</b> Bis zu 528 MB mit 1 DIMM-Slot (144 Pin)
<b>Schnittstellen</b>	USB 2.0 Hi-Speed, IEEE1284 Parallel
<b>Emulationen (Druckersprachen)</b>	PCL 6, PostScript Level 3, Epson FX-850, IBM Proprinter XL
<b>Residente Fonts</b>	<b>PCL:</b> 66 skalierbare Schriften, 12 Bitmap Fonts, 11 Barcodes (Code 39, Interleaved 2 of 5, EAN-8, EAN-13, UPC-A, UPC-E, EAN-128, Codabar, FIM(US-PostNet), ISBN, Code128) <b>PostScript:</b> 66 skalierbare Schriften

## Software

<b>Druckertreiber</b>	<b>Windows:</b> PCL-Treiber und PostScript 3 PPD File für Windows 95/98/Me/NT4.0/2000/XP/Vista <b>Macintosh:</b> USB-Treiber und PostScript 3 PPD File für Mac OS 9.1-9.2/OS X 10.2.4 oder höher <b>Linux:</b> GDI-Treiber und PostScript 3 PPD File
<b>Software unter Windows</b>	Interaktive Hilfe-Anleitung mit Videosequenzen

## Bedienfeld

<b>LED</b>	LED für Toner, Trommel, Papier und dreifarbig Status-LED
<b>Tasten</b>	Go, Job Cancel
<b>Ein/Aus-Schalter</b>	Ja

## Papier-Management

<b>Papierzuführung</b>	250 Blatt Kassette und 50 Blatt MF-Zufuhr
<b>Papierausgabe</b>	150 Seiten Face Down
<b>Duplex</b>	Manuell, über Treiber gesteuert (unter Windows)

## Druckmedien

<b>Medienart</b>	<b>Kassette:</b> Normalpapier, Recycling-Papier, OHP-Folien <b>MF-Zufuhr:</b> Normalpapier, Recycling-Papier, OHP-Folien, Umschläge, Etiketten
<b>Mediengewicht</b>	<b>Kassette:</b> 60-105 g/m <sup>2</sup> <b>MF-Zufuhr:</b> 60-161 g/m <sup>2</sup> <b>Manueller Duplex:</b> 60-105 g/m <sup>2</sup>
<b>Medienformate</b>	<b>Kassette:</b> A4, A5, A6 (nur Standardkassette), B5 (ISO), Letter, Executive <b>MF-Zufuhr:</b> Benutzerdefiniert (69,9 x 116 - 215,9 x 406,4 mm (BxH)) <b>Manueller Duplex:</b> A4

## Druckertreiber-Funktionen unter Windows

<b>Seitenlayout</b>	<b>1. Seite/andere Seiten:</b> Für die 1. Seite/andere Seiten sind unterschiedliche Papierquellen anwählbar <b>Spiegeldruck/Umkehrdruck:</b> Ja <b>N-up Druck:</b> 2, 4, 9, 16, 25 Seiten auf 1 Seite <b>Poster-Druck:</b> 1 Seite auf 4, 9, 16, 25 Seiten
---------------------	---

<B<WASSERZEICHEN-DRUCK< b>: Ja

## Verbrauchsmaterial

<b>Toner</b>	<b>Toner:</b> TN-3130 für 3.500 Seiten bei 5% Deckung <b>Jumbo-Toner:</b> TN-3170 für 7.000 Seiten bei 5% Deckung
<b>Trommel</b>	DR-3100 für ca. 25.000 Seiten

## Allgemein

<b>Abmessungen (B x H x T)</b>	371 x 246 x 383 mm
<b>Gewicht</b>	9,5 kg
<b>Leistungsaufnahme</b>	<b>Druck:</b> Ø 610 W <b>Stand-by:</b> Ø 80 W <b>Sleep-Modus:</b> Ø 8 W
<b>Schalldruckpegel</b>	<b>Druck:</b> < 53 dB(A) <b>Stand-by:</b> < 27 dB(A)
<b>Schalleistung</b>	<b>Druck:</b> LWAd: 6,7 Bell (A) <b>Stand-by:</b> LWAd: 4,3 Bell (A)
<b>Ökologie</b>	<b>Toner-Spar-Modus:</b> Ja <b>Power Save:</b> Ja

## Lieferumfang

<b>Drucker</b>	HL-5240L
<b>Toner</b>	Für 2.000 Seiten bei 5% Deckung
<b>Trommel</b>	DR-3100 für ca. 25.000 Seiten
<b>CD-ROM</b>	Benutzerhandbuch als PDF-Datei, Druckertreiber für Windows 95/98/ME/NT4.0/2000/XP/Vista und Mac OS 9.1-9.2, OS X 10.2.4 oder höher
<b>Installationsanleitung</b>	Ja