

Epson AcuLaser C4200DN PC6

Modellbezeichnung

Produktmerkmale

Drucktechnologie	Laser, Single Pass
Auflösung	Epson AcuLaser Color 4800 RIT* (*Epson AcuLaser Resolution Improvement- Technologie)
Druckgeschwindigkeit	bis zu 35 S./Min in SW, bis zu 25 S./Min. in Farbe (DIN A4) bis zu 20,4 S./Min (Duplex)
Prozessor	PowerPC 600 MHz
Reaktionszeit bis zum ersten Ausdruck	10,2 Sekunden
Speicher: Standard/Maximum	128 MB (Standard)/ 640 MB (Maximum)
LCD-Bedienfeld	22-Zeichen, 5 Zeilen, beleuchtetes LCD
Max. monatl. Druckvolumen	90.000 Seiten

Papiermanagement

Papiermanagement	Standardpapierzufuhr : 700 Blatt (150 Multifunktionskassette + 550 Standarduniversalkassette, 80 g/m ²) Papierformat: DIN A4, A5, B5, LT, GLT, HLT, Executive; F4, LGL 13, LGL 14, von 90 x 139,7 mm bis 220 x 355,6 mm; 60 bis 216 g/m ² Papiergewicht: 60 bis 216 g/m ² Optionales Papiermanagement: 550- Blatt-Papierkassette
------------------	--

Druckersprachenemulationen

Druckersprachenemulationen Standard:
 ESC/Page TM
 Colour,
 ESC/Page,
 ESC/P2 TM,
 FX, IBM Mode
 1239X, Adobe
 PS3, PCL5C,
 PCL6 (Colour)

Residente Schriftarten

Residente Skalierbar: 84 ESC/PAGE, 17
 Schriftarten PS3, 10 ESC/P2, 8 1239 X,
 93 PCL5c
 BitMap: 7 ESC/Page, 7
 PCL5c
 Barcodes: Code39, Code
 128, Interleaved 2 of 5,
 UPC-A, UPC-E, EAN-13,
 Codabar

Anschlussmöglichkeiten

Anschlussmöglichkeiten **Schnittstellen:** IEEE 1284-
 Parallelschnittstellen
 (Kompatibilitäts- Nibble- und
 ECP-Modus), Hi-Speed USB
 (2.0HS, D4) 10/100 Base T x
 Ethernet-Schnittstelle,
 optionale Typ-B-Schnittstelle
 (Level 3)
Netzwerkdruckerprotokolle:
 TCP/IP; LPR, FTP, IPP,
 PORT2501, PORT9100
 (Microsoft Network: NetBIOS
 via TCP/IP, NetBIOS via
 NetBEUI; Netware - Betrieb:
 Bereitschaftsmodus
 (Werkseinstellung), NDS
 Print Server, Bindery Print
 Server, Remote Printer; Apple
 Talk
Netzwerkmanagementprotokolle:
 TCP/IP; SNMP, HTTP,
 TELNET, DHCP, BOOTP,
 APIPA, PING, DDNS,
 Rendezvous (mDNS), SNTP,
 SSDP, NetBEUI, SNMP,
 NetWare und Apple Talk,
 SNMP

Verbrauchsmaterial (1)

Verbrauchsmaterial Toner : Schwarz 10.000
 (1) Seiten (1). CMY 8.500

Seiten (1)
 Toner-Sparmodus : Ja
 Photoleitereinheit :
 35.000 Seiten (1)
 Transfereinheit: 35.000
 Seiten (1)
 Fixiereinheit: 100.000
 Seiten

Elektrische Anforderungen (entspricht den Energy-Star-Richtlinien)

Elektrische Anforderungen Nennspannung/Nennfrequenz/Strom :
 220 oder 240V \pm 10%/ 50 oder 60 Hz
 \pm 3 Hz/5 A
 Leistungsaufnahme: Betrieb; max.
 960 W, durchschnittlich 329/409 W
 (Farbe/SW) Bereitschaftsmodus; 71
 W; Energiesparmodus; 25 W;
 Ausgeschaltet; 0 W

Empfohlene Systemmindestanforderungen

Empfohlene Systemmindestanforderungen PC/MAC : vom
 Betriebssystem
 empfohlene
 Voraussetzungen
 PC-Schnittstellen:
 IEEE 1284 ECP-
 Modus, 10/100 Base
 TX Ethernet, USB (nur
 bei Microsoft®
 Windows®
 98/me/2000/XP)
 MAC-Schnittstellen:
 10/100 BAsE Tx-
 Ethernetkarte, USB
 Betriebssystem:
 Microsoft®
 Windows®
 98/Me/XP/2000/Server
 2003; Mac OSX ab
 Version 10.1.2

Abmessungen (BxTxH):

Abmessungen (BxTxH): Epson AcuLaser C4200DN
 - 437 x 588 x 457 mm;
 34,5 kg
 Epson AcuLaser C4200DTN
 - 584 x 695 x 796 mm; 56
 kg

Umgebungsbedingungen

Umgebungsbedingungen Temperatur -
 Betrieb 10 bis 32 °

C, Ausgeschaltet -20
bis 40 ° C; Lagerung
0 to 35 ° C, ohne
Kondensation

Geräuschpegel -

Betrieb 55 dB,
Bereitschaftsmodus
35 dB.
Energiesparmodus,
Hintergrundgeräusch

Sicherheiten und Vorschriften

Sicherheiten und Vorschriften	Sicherheitsstandards - IEC60950 3. Auflage: EN60950 3. Auflage: IEC60825 Laserprodukt der Klasse 1; EC-Richtlinie; Nordic Agency Approvals EMC/EMI - EN55022 (CIRSPR Publikation22) Klasse B, EN61000-3-2 (Harmonics) Klasse A, EN6100-3-3 (Flicker)
-------------------------------------	--

Garantie

Standard	12 Monate mit Vor-Ort- Service
Optional	36 Monate mit Vor-Ort- Service